



RESTAURATEUR DE PAVÉS

60200243 / 4 L

MISE À JOUR

3 mars 2022

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325

Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Dalles et pavés en béton ou en argile.
- Pierres naturelles résistantes aux acides telles que le granite, l'ardoise et la pierre bleue (bluestone).

PROPRIÉTÉS

- Enlève le voile créé par certains sables polymères.
- Enlève le voile cimentaire et le voile de joints de mortier.
- Enlève les taches générées par les coupes de pavés et de dalles.
- Remplace les nettoyants acides.

DESCRIPTION

Le Restaurateur de pavés de Techniseal[®] enlève le voile laissé après les travaux de jointoiement et de maçonnerie sur les dalles et pavés en béton ou en argile. Il agit efficacement sans décolorer ni abîmer la surface. Contrairement à l'acide muriatique, le Restaurateur de pavés de Techniseal[®] dégage très peu d'odeur, et est respectueux de l'environnement.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

• **Ne pas** utiliser sur la pierre naturelle sensible aux acides (tel que les pierres calcaires), les pavés moulés (wet-cast), le béton estampé ou le béton coulé. • Porter des vêtements, des bottes, des gants et des lunettes de sécurité. • **TOUJOURS FAIRE UN ESSAI** sur une petite zone peu apparente d'environ 0,4 m² (4 pi²) afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes. • **Ne jamais** utiliser ce produit sans avoir consulté les autorités locales concernant l'utilisation d'un tel produit, la gestion des déchets et le traitement des ruissellements. • Ne pas appliquer sous un soleil ardent. • Protéger les

personnes, les plantes, le verre, le bois, les surfaces sensibles aux acides et les surfaces autres que la maçonnerie qui sont susceptibles d'être exposées à ce produit.

PRÉPARATION

MOUILLAGE DE LA SURFACE : Pour réduire la pénétration du Restaurateur de pavés dans les joints et ainsi faciliter le rinçage du produit, mouiller préalablement la surface de façon à ce que les joints soient saturés d'eau; dès que la surface commence à sécher (humide), appliquer le produit.

DILUTION : Dans le cas où il y a présence d'un voile sévère, la concentration de la solution peut être ajustée. Diluer le produit dans un arrosoir en plastique (1 partie de produit dans 1 à 4 parties d'eau, dépendamment de la sévérité du voile). **Toujours effectuer** préalablement un essai de la dilution sur une petite section, de façon à nettoyer la surface sans décolorer ni endommager le matériau. Il est recommandé de commencer à un ratio de dilution de 1:8 pour les pavés de teinte très pâle (ex. blanche ou ivoire) ou très foncée (ex. noire, anthracite ou granite). Si le voile persiste, réappliquer le produit en utilisant le ratio de dilution approprié.

Sable polymère nouvellement installé : Attendre au moins 30 jours avant d'appliquer le produit.

APPLICATION

Conditions d'application

- La surface doit être sèche, tiède au toucher et dépourvue de débris.
- La température doit se situer entre 10 à 30°C.
- Employer la même méthode d'application du début à la fin.

Important : **Ne pas** appliquer le produit à l'aide d'une vadrouille ou d'un balai. **Ne jamais** laisser sécher le Restaurateur de pavés sur la surface; le garder humide en tout temps jusqu'à ce qu'il soit complètement rincé. **Ne jamais** appliquer le produit à pleine concentration.

Traiter une section de 19 m² (200 pi²) à la fois. Sur chaque section, en commençant au bas de la pente, pulvériser un contenant complet de Restaurateur de pavés, en prenant soin de bien couvrir toute la surface et de ne laisser aucune partie à découvert; frotter ensuite légèrement la surface à l'aide d'un balai-brosse; **rincer immédiatement et abondamment** jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse, avant de passer à une autre section. Nettoyer chaque section en empiétant sur les sections adjacentes, de façon à ne laisser aucune lisière non nettoyée. Lorsque toutes les sections ont été nettoyées, rincer abondamment et laisser sécher. S'il reste un voile, nettoyer de nouveau.

MISE EN GARDE

Peut endommager le matériau si appliqué à pleine concentration; doit être dilué avec un minimum de 4 parties d'eau. Les acides de toutes sortes peuvent graver, éclaircir ou changer la couleur des matériaux cimentaires et de certaines pierres naturelles telles que le marbre, le calcaire, le travertin et certains basaltes. Ne jamais utiliser ce produit sans avoir consulté les autorités locales concernant l'utilisation d'un tel produit, de la gestion des résidus et des ruissellements.

POUVOIR COUVRANT

4 litres de produit nettoient jusqu'à 19 m² (200 pi²) lorsque dilué 1 pour 4 (1 partie de produit pour 4 parties d'eau). La consommation dépendra de la dilution.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais, sec, bien ventilé et à l'abri des rayons du soleil.

EMPAQUETAGE

Code de produit	Formats	Unités par boîte	Unités par palette
60200243	4 L	4	144

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

LE CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUX IRRITER LA PEAU. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.** Porter des gants protection et un équipement de protection des yeux/du visage. **PREMIERS SOINS Contient :** urée, chlorhydrate. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

TÉLÉPHONE D'URGENCE: CANUTEC (613) 996-6666. VOIR LA FICHE SIGNALÉTIQUE DE CE PRODUIT.

TRANSPORT

Terre et Mer

Peut être transporté en quantité limitée.

GARANTIE LIMITÉE

Techniseal® garantit ce produit contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Techniseal® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main-d'oeuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur devra s'assurer que ce produit réponde à ses besoins en effectuant un essai sur 0,4 m² (4 pi²) dans les conditions d'utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n'aurait été effectué, la garantie ne s'appliquera qu'à l'application sur 0,4 m² (4 pi²).