



SUREFOOT ADDITIF ANTIDÉRAPANT

POUR PROTECTEURS À BASE DE SOLVANT

(60102089 / 160 g)

MISE À JOUR

3 mai, 2018

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325

Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Pour Protecteurs Techniseal[®] à base de solvant.

PROPRIÉTÉS

- Se mélange facilement au Protecteur sans en modifier l'aspect
- Recommandé pour les pourtours de piscine et les entrées en pente

DESCRIPTION

L'additif antidérapant Surefoot de Techniseal[®] se mélange à tous les Protecteurs Techniseal[®] filmogènes et à base de solvant. Il réduit la nature glissante des pavés et dalles scellés aux endroits qui sont propices aux chutes tel que les pourtours de piscine, les rampes d'accès, etc.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

Porter des vêtements de protection appropriés. **TOUJOURS FAIRE UN ESSAI** sur une petite zone peu apparente d'environ 0,4 m² (4 pi²) afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes.

APPLICATION

Verser 5 cuillerées de Surefoot (cuillère incluse) dans 3,78 L de Protecteur pour pavés WL4, Réapplicateur WL5, WCS ou JSS de Techniseal[®] (ou 24 cuillerées de Surefoot dans 18 L). Bien mélanger avec un bâton. **Ne pas** ajouter plus que la quantité recommandée car cela pourrait affecter la formation du film Protecteur. Appliquer le Protecteur tel qu'indiqué sur l'étiquette du produit. Pendant l'application, remuer le Protecteur de temps en temps, afin de garder l'additif en suspension.

MISES EN GARDE

IMPORTANT : Ne pas mélanger avec un autre produit chimique. Utiliser le Surefoot uniquement avec le Protecteur pour pavés à base de solvant de Techniseal®.

EMPAQUETAGE

Code de produit	Formats	Unités par boîte	Unités par palette
60102089 (245-970)	160 g	6	540

AVERTISSEMENT

Les nuages de poussière fine peuvent former un mélange explosif avec l'air. La manipulation et/ou la transformation de cette substance peuvent éventuellement générer une poussière capable de provoquer une irritation mécanique des yeux, de la peau, du nez et de la gorge. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Empêcher l'accumulation de poussière. Tenir loin de la chaleur, des étincelles et des flammes. **PREMIERS SOINS** Consulter un médecin si des symptômes se développent. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

TRANSPORT

Terre et mer
NON RÉGLEMENTÉ

GARANTIE LIMITÉE

Techniseal® garantit cet Additif antidérapant contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Techniseal® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main-d'oeuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur devra s'assurer que ce produit réponde à ses besoins en effectuant un essai sur 0,4 m² (4 pi²) dans les conditions d'utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n'aurait été effectué, la garantie ne s'appliquera qu'à l'application sur 0,4 m² (4 pi²).